

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

UNILUX

Artikelnummer 400033684
Marke UNILUX
Artikelname Unilux MAMBOLED LED-Schreibtischleuchte metall-grau



Produktart Lampe **Serie** UNILUX
Farbe metall-grau **Batterie** Falsch
Garantie (in Monaten) 24
Bedienungsanleitung Richtig

LOGISTISCHE DATEN

Herkunftsland China **Artikel Warecode** 94052040
Verpackungsart Karton

| | Einheit | Pack | Karton | Lage | Palette |
|-----------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|
| Anzahl der Einheiten | 1 | | 6 | 30 | 60 |
| Länge (cm) | 50,5 | | 52 | 0 | 120 |
| Breite (cm) | 21,5 | | 45 | 0 | 80 |
| Höhe (cm) | 11 | | 35 | 0 | 119 |
| Bruttogewicht (g) | 2200 | | 14400 | 0 | 159000 |
| EAN Nummer | 3595560005802 | | 3595560005901 | | 3595560005833 |

Artikelbeschreibung

Ein Doppelarm mit Gelenk und mit Ausgleichsfedern verschafft der MAMBO LED viel Bewegungsspielraum. Durch das Drehgelenk am Sockel wird die Flexibilität zusätzlich erhöht. Der langgezogene Leuchtenkopf ist dreh- und neigbar. Ein stabiler Sockel und eine robuste, platzsparende Befestigungsklemme sind im Lieferumfang enthalten. So kann beim Aufbauen entschieden werden, welche Halterung am besten zum Arbeitsplatz passt. Ein Diffusor sorgt für optimale Verteilung des warmweißen Lichts auf der Arbeitsfläche. MAMBO LED erzeugt eine große Lichtmenge bei geringem Energieverbrauch, wie auch die Lichtausbeute von 110 lm/W belegt.

Produktmerkmale

- LED-Schreibtischleuchte mit Doppelgelenkarm und Ausgleichsfedern
- Inklusive Sockel und Klemmbefestigung
- LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar, Leistung: 7 W, mittlere Nennlebensdauer: 40.000 Stunden
- Lichtstärke: 1.235 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche
- Farbtemperatur: 3.000 K
- gewichteter Energieverbrauch: 5,8 kWh/1.000 h; Lichtausbeute: 110 lm/W
- Energieeffizienzklasse: E bei Skala A bis G
- Ausrichtung: drehbarer Gelenkarm, Kopf drehbar und neigbar, Schalter: unten am Leuchtenkopf
- Kabellänge: 200 cm
- Material: epoxidbeschichteter Stahl, Kunststoff (ABS)